

O **Chapisco Rolado Massareti** é indicado para aplicações sobre superfícies de concreto como tetos, pilares e vigas, com a função de formar uma ponte de aderência para as argamassas de revestimento.

Comercializada em embalagens de 25 kg.



COMPOSIÇÃO

O **Chapisco Rolado Massareti** é um produto composto por cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos especiais que melhoram o desempenho quanto à aderência. Apresenta resistências mecânicas superiores ao chapisco convencional.



NORMAS PARA UTILIZAÇÃO

Para assegurar o bom desempenho do produto, deve ser observado o disposto nas normas técnicas "ABNT: NBR 7200/2013: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento".



RENDIMENTO

Aplicado com desempenadeira denteada • 6 kg/m², sendo que o consumo pode variar em função da aplicação.

Aplicado com rolo de pintura de textura alta • 4 kg/m², sendo que o consumo pode variar em função da aplicação.



CURA

Três dias é o tempo mínimo de espera para aplicação das argamassas **Revestimento Interno Massareti** e **Revestimento Externo Massareti**.



PREPARO DA BASE PARA APLICAÇÃO

A base onde será aplicada o **Chapisco Rolado Massareti** deve estar seca, limpa, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. Em condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%), a aplicação sobre substratos que apresentem alta porosidade ou blocos de concreto e cerâmicos com absorção total superior a 10% e 22% respectivamente, é necessário umedecer previamente a base para posterior aplicação do **Chapisco Rolado Massareti**.



PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, colocar de 4,5 a 5,5 litros de água para 25 kg do **Chapisco Colante Massareti** e misturar até obter uma massa sem grumos, pastosa e aderente, para aplicação com desempenadeira denteada ou com rolo de pintura com textura alta. Deixar em descanso durante 15 min para a maturação da argamassa e remisturar antes da aplicação.



TEMPO DE UTILIZAÇÃO

O volume de produção de argamassa deve ser controlado de modo que seja consumido em um prazo máximo de duas horas. Durante este período, não é recomendada a adição de água ou qualquer outro produto, bastando apenas reamassá-la antes da aplicação.



APLICAÇÃO

No concreto, que deve ter sido realizado há mais de 28 dias, é necessária a completa remoção de desmoldantes da superfície da base e tratamento de ferragens expostas, sendo que a base deve apresentar superfície porosa e áspera.

- Utilize rolo de textura alta;
- Umedeça o rolo antes da aplicação;
- Carregue o rolo com argamassa e retire o excesso;
- Aplique a argamassa sobre a base, de baixo para cima, com movimentos de vai e vem, cobrindo uniformemente a base. O acabamento deve ser rugoso e com espessura mínima de 3 mm;
- Em aplicações externas ou sujeita a sol e ventos, umedeça o chapiscado aproximadamente após duas horas da aplicação.

Cuidados especiais: Em situações onde as condições ambientais após aplicação da argamassa apresentarem-se críticas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40%), é necessário que seja realizada a aspersão de água sobre o chapisco (cura) em um intervalo de 2 horas durante o período mínimo de 8 horas. Após as 8 horas iniciais, o intervalo de 2 horas poderá ser aumentado e a cura úmida deverá ser realizada até 48 horas após aplicação.



CUIDADOS NA APLICAÇÃO

Produtos contendo cimento e aditivos químicos em contato com a pele provocam irritação e queimaduras, portanto:

- Use luvas de borracha, roupas com mangas e pernas compridas e óculos de proteção durante o manuseio do produto;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente e procure um médico imediatamente;
- Em caso de contato com a pele, lave o local atingido com muita água corrente;
- Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças.

A Massareti não se responsabiliza por usos indevidos e descuidados do produto.



ARMAZENAMENTO

Para preservação da qualidade, os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, limpos e secos. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados secos e não devem ter mais do que 15 sacos de altura. Mantenha as pilhas afastadas a pelo menos 20 cm das paredes.



VALIDADE

Três meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.